


DESCRIPCIÓN

El perfil varilla en L de Acero Inoxidable Calidad AISI304 que puede utilizarse para separar revestimientos en el mismo nivel y enmarcar áreas en el piso y paredes/muros.

Acabados: Brillante y esmerilado. Bronce.



PERFIL

	h.	a.	h.	a.	LARGO: 2.50 m
	8 mm	2 mm	17.5 mm	2 mm	
	10 mm	2 mm	22 mm	2 mm	
	12.5 mm	2 mm	25.4 mm	2 mm	
	15 mm	2 mm	35 mm	2 mm	

USOS/APLICACIONES

Recomendado como terminal de pisos, divisor y encuentro entre dos planos.

Variedad de alturas desde 8mm a 35mm.

Usos: Interior y exterior.

VENTAJAS

- Calidad superior y aspecto sofisticado.
- Fabricados en acero de gran resistencia y brillo, permiten crear un diseño moderno en pisos interiores y exteriores.
- Se recomienda su uso en el piso dado a que el tratamiento del material está preparado para la resistencia al alto tránsito.
- Perfiles perdurables en el tiempo, no se oxidan.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Presente el perfil, mida y corte con una sierra de mano.
2. Emplee abundante pegamento sobre el revoque o carpeta a revestir.
3. Coloque el perfil y asegúrese que el pegamento sobresalga del punzonado.
4. Coloque el revestimiento y presione para garantizar una buena adhesión.
5. Empastine las uniones y al finalizar limpie inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

