

# Descripción

Guardapolvo curvo de diseño tradicional fabricado en poliestireno reciclado altamente resistente a los golpes y al agua.

Medida: 80 x 15 mm x 2,4 m



#### **Perfil**



## **Usos y aplicaciones**

- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.
- · Solución para colocación postobra.

## **Ventajas**

- · Antimoho y resistente al agua.
- Resistente a los rayones.
- · Antiinsectos y polillas.
- 100% ecológico.
- · Color duradero.
- · Fácil de instalar.







Fácil instalación



Impermeable



Antipolilla



No se deteriora



+56 2 3210 3817 ventas@atrimglobal.com

+57 601 508 4846 ventas@atrimglobal.com +54 11 2821 8900 ventas@atrimglobal.com Centroamérica / Caribe +57 316 4405239 ventas@atrimglobal.com





### Modo de colocación


Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- · Retira el envoltorio plástico de los guardapolvos y coloca abundante adhesivo rellenador o silicona neutra en el dorso.
- El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de guardapolvos, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Puedes utilizar adhesivo rellenador o enduido plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el perfil y deja secar.


## INSTALACIÓN CON CLIPS DE FIJACIÓN CUADRADO:




Coloca el clip de fijación en el dorso del guardapolvo.



Presenta el guardapolvo dejando que el clip de fijación salga del extremo del mismo y marca la altura.




Presenta el clip de fijación y realiza un agujero en el centro hasta perforar la pared.




Inserta un tarugo/espiche en el agujero.



Atornilla el clip de fijación.



Repite esta secuencia cada 40 cm/ 16" dejando una distancia no menor a 25 cm/ 10" de los extremos.



Presiona el guardapolvo sobre los clips de fijación hasta que quede firme.

# Limpieza y mantenimiento

Mezcla agua con alcohol o detergente y elimina la suciedad con un paño húmedo.

No utilices limpiadores con formaldehído para la limpieza de este producto.

Evita el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.